

メッキ液用ろ過機仕様一覧表

日本エンバイロ工業株式会社

型式		ろ過能力 (清水基準)	適用槽	ろ過面積	ろ材 (PPG)	機械重量	ろ過電力	
D F 型	DF-35	A	3.5m ³ 以下	約3m ²	5枚	310kg	1.5kw	
		L				~13m ³ /Hr		320kg
	DF-60	A	5m ³ 以下	約5.5m ²	9枚	430kg	2.2kw	
		L				~23m ³ /Hr		450kg
	DF-100	A	8m ³ 以下	約10m ²	16枚	520kg	2.2kw	
		L				~38m ³ /Hr	540kg	3.7kw
	DF-150	A	12m ³ 以下	約14m ²	23枚	620kg	3.7kw	
		L				~45m ³ /Hr		650kg
	J F 型	JF-35	A	3.5m ³ 以下	約3m ²	5枚	520kg	1.5kw
			L					
JF-60		A	5m ³ 以下	約5.5m ²	9枚	620kg	2.2kw	
		L						~23m ³ /H
JF-100		A	8m ³ 以下	約10m ²	16枚	720kg	2.2kw	
		L						~30m ³ /H
JF-150		A	12m ³ 以下	約14m ²	23枚	840kg	3.7kw	
		L						~38m ³ /H
A G F 型	AGF-35	A	3.5m ³ 以下	約3m ²	5枚	550kg	1.5kw	
		L						~13m ³ /H
	AGF-60	A	5m ³ 以下	約4.5m ²	8枚	600kg	2.2kw	
		L						~20m ³ /H
	AGF-100	A	8m ³ 以下	約7.5m ²	13枚	680kg	2.2kw	
		L						~30m ³ /H
	AGF-150	A	12m ³ 以下	約11m ²	19枚	750kg	3.7kw	
		L						~40m ³ /H
S A F 型	SAF-35	A	3.5m ³ 以下	約3m ²	5枚	700kg	1.5kw	
		L						~13m ³ /H
	SAF-60	A	5m ³ 以下	約4.5m ²	8枚	800kg	2.2kw	
		L						~20m ³ /H
	SAF-100	A	8m ³ 以下	約7.5m ²	13枚	900kg	2.2kw	
		L						~30m ³ /H